

## SCHEDA TECNICA (ST)

# ULTRA STRIPPER

Codice Prodotto 061

Pag | 1

## DETERGENTE FORTE ALCALINO

Detergente alcalino per marmo, granito, pietre, cemento e grès e cotto



### Descrizione del prodotto

Prodotto detergente altamente efficace per la rimozione di sporchi di qualsiasi genere: sporchi grassi, smog, sporchi oleosi. È inoltre eccellente nella rimozione di stati di cere metallizzate molto resistenti, cere acriliche e a base solvente applicate su pavimenti o rivestimenti. È adatto per il decapaggio di fondo dei pavimenti prima della levigatura. È inoltre indicato per la pulizia degli interstizi e delle fughe sui pavimenti.

### Caratteristiche chimiche

Aspetto	Liquido
Colore	Trasparente
Odore	Pungente ammoniacale
Peso specifico a 20° C	1,00 ± 0,05
Solubilità in acqua	Solubile in ogni rapporto
pH	13,0 ± 0,05
Stoccaggio a 20°C lontano da fonti di calore, umidità, luce del sole	24 mesi nell'imballo originale

### Istruzioni d'uso

**Utilizzo manuale:** Diluire 30/50 ml di ULTRA STRIPPER in un litro di acqua calda; lasciare agire il prodotto per qualche minuto; frizionare lavando con uno spazzolone. Risciacquare il pavimento. **Utilizzo con monospazzola:** diluire 20/30 ml di ULTRA STRIPPER in un litro d'acqua e lavare il pavimento con un disco rosso, verde o una spazzola per lavare. Raccogliere il residuo con panni o aspira liquidi. Risciacquare il pavimento. Per sporchi particolarmente ostinati aumentare la concentrazione a seconda del bisogno. Diluizione massima consigliata 500 ml di ULTRA STRIPPER in un litro d'acqua. Per utilizzo su marmi o agglomerati di marmo lucidi effettuare una prova preliminare.

### Consigli per l'applicazione

- Le diluizioni sopra indicate sono suscettibili di modifica a seconda della tipologia ed intensità dello sporco da rimuovere.
- Per l'utilizzo in verticale utilizzare una spazzola per rimuovere lo sporco.
- Prima dell'uso leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta.
- Non usare su materiali sensibili agli alcali.
- Prodotto per uso professionale

### Superfici d'applicazione

Marmo, granito, terrazzo, cemento, pietre, ceramiche e cotto grès.



Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri laboratori e presso qualificati operatori del settore lapideo, sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di fattori che possono influenzarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne preventivamente le caratteristiche. La casa si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo scheda, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso. Le foto riprodotte sono indicative per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.


 ST N°  
**061**

## SCHEDA TECNICA (ST)

### Utensili per l'applicazione



Mop



Spazzolone



Monospazzola



Idropulitrice

Pag | II

### Resa approssimativa del prodotto

Per il lavaggio di manutenzione di materiali lapidei si possono trattare circa 200/250 m<sup>2</sup> con un litro di prodotto.

### Possibili operazioni successive

Dopo il lavaggio, la superficie può essere protetta utilizzando un protettivo impermeabilizzante oppure cerata con un lucidante della gamma.

### Sicurezza

Oltre alla buona pratica lavorativa, preghiamo consultare le schede di sicurezza CE ed attenersi alla regolamentazione sulle leggi che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

### Imballi

Codice N°	Contenuto	Pz
061DULTRA001	1,00 lt	6
061DULTRA005	5,00 lt	4
061DULTRA025	25,00 lt	1

Le confezioni sono in Polietilene ad Alta Densità (HDPE) dopo l'uso dovranno pertanto essere riciclati a seconda delle norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti. Gli imballi sono omologati secondo le direttive U.N. per la sicurezza del trasporto via terra (ADR) e via mare (IMO), per il trasporto via aerea fare riferimento alla normativa vigente (IATA). Per ulteriori informazioni riguardo il trasporto controllare le schede di sicurezza

### Marchio e origine del prodotto

BELLINZONI ® è un marchio registrato dalla società Bellinzoni srl. La legge considera un marchio come una forma di proprietà ed il cui abuso, come tale, può essere perseguito per legge. Bellinzoni Srl dichiara che ULTRA STRIPPER è prodotto in Italia.

### Filmato interattivo



Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri laboratori e presso qualificati operatori del settore lapideo, sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di fattori che possono influenzarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne preventivamente le caratteristiche. La casa si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo scheda, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso. Le foto riprodotte sono indicative per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.



ST N°  
**061**